



Nella seguente tabella abbiamo indicato le differenti esecuzioni di controflange disponibili nella nostra gamma di prodotti:

DIN												
d1	d2	d3	z x d4 Tipo c	z x d4 Tipo cc	d8 H7	d9 Tipo c	d11	b1	b3	t3	t4	l1
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
58	47	30	4x5	4xM5	Misura a richiesta del Cliente	32	M5	4	Misura a richiesta del Cliente	1.4	Misura a richiesta del Cliente	30
65	52	35	4x6	4xM6		41	M6	5		1.6		40
75	62	42	6x6	6x		48		6		1.9		48
90	74.5	47	4x8	4xM8		52	M6	8		2.3		55
100	84	57	6x8	6xM8		60	M6	8		2.3		62
120	101.5	75	8x10	8xM10		80	M8	8		2.3		70
150	130	90	8x12	8xM12		95	M12	10		2.3		85
150	130	90	8x12	8xM12		100	M12	12		2.3		100
180	155.5	110	8x14	8xM14		120	M16	12		2.3		120
225	196	140	8x16	8xM16		155	M18	15		4.5		150
250	218	140	8x18	8xM18		170	M18	18		5		160
285	245	175	8x20	8xM20		190	M20	20		6		180
315	280	175	8x22	8xM22		210	M20	22		6		180
350	310	220	10x22	10xM22		220	M22	25		7		200
390	345	250	10x24	10xM24		250	M24	28		7		220

-Scanalature per linguette secondo la DIN 6885 e la DIN per flange di collegamento.

-Altri tipi sono disponibili su richiesta con SAE e con XS/KV